

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB211S GREEN

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

06.02.2026



MB211S GREEN

Рекомендованная розничная цена: 120 033 руб.



Технические характеристики

Размеры:	807x790x704
Кол-во компрессоров, шт:	2
Максимальное энергопотребление, Вт R290:	1050
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	5,8
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	18000
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290:	18
Хладагент:	R290
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404:	26
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R290, гр:	150+150
Холодопроизводительность Вт, не менее:	1060
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м²:	11,14

Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м³/час:	1200
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Производительность, м³/час:	1200
Камера 80 мм, м³, при t окр. среды 25°C:	3,9 ... 10,2
Камера 100 мм, м³, при t окр. среды 25°C:	4 ... 12,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.